

TAWI løftevogne: Modeller og tekniske detaljer



Model	PRO40	PRO80	PRO140	PRO180
Løftekapacitet	40kg	80kg	140kg	180kg
Vandring kort, medium, lang	840/1040/-	850/1400/1950	840/1390/1940	840/1390/1940
Enhedsvægt i kg kort/medium/lang	40/41 /-	46/50/53	69/73/78	77/ 81/86
Total højde i mm kort/medium/lang	1440/1640/-	1440/1990/2540	1440/1990/2540	1440/1990/2540
Batterioplader	100-240V, stelforbundet 50-60 Hz	100-240V, stelforbundet 50-60 Hz	100-240V, stelforbundet 50-60 Hz	100-240V, stelforbundet 50-60 Hz
Løft pr. opladning	40kg x 1m x 100 gange	80kg x 1m x 100 gange	140kg x 1m x 100 gange	180kg x 1m x 100 gange
Bevægelser op og ned	Kontrolpanel (en hastighed)	Håndkontrol (to hastigheder)	Håndkontrol (to hastigheder)	Håndkontrol (to hastigheder)
Forhjul	Drejelige	Drejelige	Fast	Fast
Bremsesystem	Baghjul bremses hver for sig	Centralbremse med retningslås	Centralbremse med retningslås	Centralbremse med retningslås
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget i printkort	Indbygget i printkort	Indbygget i printkort	Indbygget i printkort



Model	PRO250	PRO100ESE	PRO200ESE	Rustfrit stål
Løftekapacitet	250kg	100kg	200kg	Ben, hjul og håndtag i rustfrit stål. Udstyret med en hvid FDA-godkendt plastkåbe .
Vandring kort, medium, lang	-/1360/1910	-/1390/1940	-/1360/1910	
Enhedsvægt i kg kort/medium/lang	- /107/113kg	- /115/120kg	- /152/158kg	
Total højde i mm kort/medium/lang	-/1990/2540	-/1990/2540	-/1990/2540	
Batterioplader	100-240V, stelforbundet 50-60 Hz	100-240V, stelforbundet 50-60 Hz	100-240V, stelforbundet 50-60 Hz	
Løft pr. opladning	250kg x 1m x 100 gange	100kg x 1m x 100 gange	200kg x 1m x 100 gange	For tekniske detaljer se de enkelte modeller
Bevægelser op og ned	Håndkontrol (to hastigheder)	Håndkontrol (to hastigheder)	Håndkontrol (to hastigheder)	
Forhjul	Fast	Fast	Fast	
Bremsesystem	Centralbremse med retningslås	Centralbremse med retningslås	Centralbremse med retningslås	
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget i printkort	Indbygget i printkort	Indbygget i printkort	